

中壢工業區廢（污）水排入污水處理廠限值表

(107年2月3日修正)

排入項目	單位	放流水標準	進廠限值	備註
水溫	°C	5-9月：38°C以下 10-4月：35°C以下	42°C以下	
氫離子濃度 (pH)	無	6.0~9.0	5.0~9.0	
生化需氧量(BOD)	mg/L	25	320	
		七日平均值 20		
化學需氧量(COD)	mg/L	80	480	
		七日平均值 65		
懸浮固體(SS)	mg/L	25	320	
		七日平均值 20		
氟鹽	mg/L	15.0	15.0	
硝酸鹽氮	mg/L	50.0	50.0	
氨氮	mg/L	100	100	<u>110年1月1日施行</u>
		75	75	<u>113年1月1日施行</u>
		30	30	<u>116年1月1日施行</u>
酚類	mg/L	1.0	1.0	
陰離子界面活性劑	mg/L	10.0	10.0	
氰化物	mg/L	1.0	1.0	
油脂	mg/L	10.0	10.0	
溶解性鐵	mg/L	10.0	10.0	
溶解性錳	mg/L	10.0	10.0	
鎘	mg/L	0.03	0.015	
		0.02 (110年1月1日施行)		
鉛	mg/L	1.0	1.0	
		0.5	0.5	
總鉻	mg/L	2.0	1.0	
		1.5 (110年1月1日施行)		

排入項目	單位	放流水標準	進廠限值	備註
六價鉻	mg/L	0.5	0.25	
		0.35 (110年1月1日施行)		
總汞	mg/L	0.005	0.005	
銅	mg/L	3.0	1.5	
		1.5 (110年1月1日施行)		
鋅	mg/L	5.0	2.5	
		3.5 (110年1月1日施行)		
鎳	mg/L	1.0	0.5	
		0.7 (110年1月1日施行)		
硒	mg/L	0.5	0.5	
		0.35	0.35	
砷	mg/L	0.5	0.5	
		0.35	0.35	
銀	mg/L	0.5	0.5	
硼	mg/L	5.0	5.0	
錫	mg/L	2.0	2.0	<u>110年1月1日施行</u>
銻	mg/L	0.1	0.1	
鎳	mg/L	0.1	0.1	
鉬	mg/L	0.6	0.6	
硫化物	mg/L	1.0	1.0	
真色色度	無	550	400	
		400 (110年1月1日施行)		
自由有效餘氯	mg/L	2.0	2.0	<u>110年1月1日施行</u>

備註：1.本表之限值須視處理廠之實際操作能力，定期檢討修正之。

2.其他如有毒物質，刺激性臭味，動物羽毛、毛髮，放射性油質，易燃或爆炸性物質，油漆類均完全禁止。

3.其餘未列入進廠限值之水質項目，該項目水質標準與環保署公告各產業之放流水標準一致。